

LUMEX®
Seçim net.



Özellikler - LUMEX® A

- Kendi atık kategorisi olan 1 (PET) içinde %100 geri dönüştürülebilir 
- Sıfırın altındaki sıcaklıklarda, -20°C'ye kadar yüksek darbe dayanımıyla sert ve dayanıklı
- Renklendirilmemiş tiplerde yaklaşık %90 ışık geçirgenliğiyle kusursuz optik özellikler
- UV korumalı versiyonda iyi dış mekân dayanımı
- Gıda ile doğrudan temas ve tıbbi uygulamalar için FDA/BGA onaylı
- Alev geciktirici, 'zor tutuşur' sınıfında
- Temizlik maddelerine, mineral yağlara ve solventlere karşı çok yüksek kimyasal dayanım
- Kolay ve hızlı işlenir – 3 mm kalınlığa kadar soğuk bükme mümkündür
- UV ile kürlenmiş mürekkeplerin optimum yapışması sayesinde iyi baskı özelliği



Renkler ve Ebatlar

- Geniş kalınlık ve ebat seçenekleri
- Fabrika teslim standart ebatlar

ÜRÜN YELPAZESİ

Ürün	Standart ebatlar (GxU)	Kalınlık mm								
		0.5	0.8	1	1.5	2	3	4	5	6
şeffaf şeffaf ar (yansima önleyici) opal %30	1250 x 2050 mm	■	■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■			
şeffaf	1250 x 2500 mm						■		■	
şeffaf şeffaf ar (yansima önleyici) opal %30	2050 x 3050 mm	■	■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■	■	■	■
beyaz - siyah bronz diğer yarı saydam diğer opak şeffaf şeffaf ar (yansima önleyici) opal %30	2050 x >1250 - 6050 mm			□ □ □ □ □ □	□ □ □ □ □ □	□ □ □ □ □ □	□ □ □ □ □ □ □	□ □ □ □ □ □ □	□ □ □ □ □ □ □	□ □ □ □ □ □
şeffaf	2050 x >1250 - 4000 mm	□								

■ Standart ebatlar □ Talep üzerine

- Ebada göre kesim, yerel LUMEX® distribütörünüzden temin edilebilir

Özellikler – LUMEX® G

- Normalden daha kısa çevrim süreleriyle gelişmiş termoform kabiliyeti
- Ön kurutma gerektirmez – büyük enerji tasarrufu
- Solvent bazlı yapıştırıcılarla kolaylaştırılmış yapıştırma
- Düşük sıcaklıklarda kırılmaya karşı iyi dayanım
- Standart tiplerde bile 3 yıla kadar hava koşullarına dayanım
- Gıda ile doğrudan temas ve tıbbi uygulamalar için FDA/BGA onaylı
- Alev geciktirici, 'zor tutuşur' sınıfında
- UV ile kürlenene mürekkeplerle iyi baskı sonucu
- 1 mm kalınlığa kadar 2050 mm genişlikte de mevcuttur



Renkler ve Ebatlar

- Geniş kalınlık ve ebat seçenekleri
- Fabrika teslim standart ebatlar

ÜRÜN YELPAZESİ

Ürün	Standart ebatlar (GxU)	Kalınlık mm									
		0.8	1	1.5	2	3	4	5	6	8	10
şeffaf	1250 x 2050 mm		■	■	■	■					
şeffaf	1250 x 2500 mm		■		■	■					
şeffaf şeffaf uvp opal %30 siyah	2050 x 3050 mm	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
beyaz - siyah bronz diğer yarı saydam diğer opak şeffaf şeffaf uvp opal %30 opal %30 uvp	2050 x >1250 - 6050 mm	□	□	□	□	□	□	□	□	□	

■ Standart ebatlar □ Talep üzerine


- Ebada göre kesim, yerel LUMEX® distribütörünüzden temin edilebilir

İşleme


- Olağanüstü çeşitlilikte işleme seçenekleri




testereyle
kesme




kontur
kesim




dijital
baskı



soğuk bükme



termoform



yapıştırma

- Her bir işleme adımına ilişkin ayrıntılı bilgi ve öneriler işleme talimatlarında yer almaktadır.



Termoformlanmış LUMEX®

LUMEX®