LUMEX®

Seçim net.

# Özellikler - LUMEX® A

- Kendi atık kategorisi olan 1 (PET) içinde %100 geri dönüştürülebilir
- Sıfırın altındaki sıcaklıklarda, -20°C'ye kadar yüksek darbe dayanımıyla sert ve dayanıklı
- Renklendirilmemiş tiplerde yaklaşık %90 ışık geçirgenliğiyle kusursuz optik özellikler
- UV korumalı versiyonda iyi dış mekân dayanımı
- Gıda ile doğrudan temas ve tıbbi uygulamalar için FDA/BGA onaylı
- Alev geciktirici, 'zor tutuşur' sınıfında
- Temizlik maddelerine, mineral yağlara ve solventlere karşı çok yüksek kimyasal dayanım
- Kolay ve hızlı işlenir – 3 mm kalınlığa kadar soğuk bükme mümkündür
- UV ile kürlenen mürekkeplerin optimum yapışması sayesinde iyi baskı özelliği

# Renkler ve Ebatlar

- Geniş kalınlık ve ebat seçenekleri
- Fabrika teslim standart ebatlar

## ÜRÜN YELPAZESİ

| | | Kalınlık mm | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ürün | Standart ebatlar (GxU) | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| şeffaf | 1250 x 2050 mm | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | |
| şeffaf ar (yansıma önleyici) | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | |
| opal %30 | | | | ■ | ■ | ■ | | | | |
| şeffaf | 1250 x 2500 mm | | | | | | ■ | | ■ | |
| şeffaf | 2050 x 3050 mm | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| şeffaf ar (yansıma önleyici) | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | |
| opal %30 | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | |
| beyaz - siyah | 2050 x >1250 - 6050 mm | | | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| bronz | | | | | | | □ | □ | □ | |
| diğer yarı saydam | | | | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| diğer opak | | | | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| şeffaf | | | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| şeffaf ar (yansıma önleyici) | | | □ | □ | □ | □ | □ | | | |
| opal %30 | | | | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
| şeffaf | 2050 x >1250 - 4000 mm | □ | | | | | | | | |

■ Standart ebatlar □ Talep üzerine

- Ebada göre kesim, yerel LUMEX® distribütörünüzden temin edilebilir

LUMEX®A

# Özellikler – LUMEX® G

- Normalden daha kısa çevrim süreleriyle gelişmiş termoform kabiliyeti
- Ön kurutma gerektirmez – büyük enerji tasarrufu
- Solvent bazlı yapıştırıcılarla kolaylaştırılmış yapıştırma
- Düşük sıcaklıklarda kırılmaya karşı iyi dayanım
- Standart tiplerde bile 3 yıla kadar hava koşullarına dayanım
- Gıda ile doğrudan temas ve tıbbi uygulamalar için FDA/BGA onaylı
- Alev geciktirici, ‘zor tutuşur’ sınıfında
- UV ile kürlenen mürekkeplerle iyi baskı sonucu
- 1 mm kalınlığa kadar 2050 mm genişlikte de mevcuttur

LUMEX® G

# Renkler ve Ebatlar

- Geniş kalınlık ve ebat seçenekleri
- Fabrika teslim standart ebatlar

## ÜRÜN YELPAZESİ

| | | Kalınlık mm | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ürün | Standart ebatlar (GxU) | 0.8 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| şeffaf | 1250 x 2050 mm | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | |
| şeffaf | 1250 x 2500 mm | | ■ | | ■ | ■ | | | | | |
| şeffaf | 2050 x 3050 mm | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| şeffaf uvp | | | | | ■ | ■ | ■ | | | | |
| opal %30 | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | |
| siyah | | | | | ■ | ■ | | ■ | | | |
| beyaz - siyah | 2050 x >1250 - 6050 mm | | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | | |
| bronz | | | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | | |
| diğer yarı saydam | | | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | | |
| diğer opak | | | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | | |
| şeffaf | | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
| şeffaf uvp | | | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | | |
| opal %30 | | | □ | □ | □ | □ | □ | □ | | | |
| opal %30 uvp | | | □ | □ | □ | □ | □ | □ | | | |

■ Standart ebatlar □ Talep üzerine

- Ebada göre kesim, yerel LUMEX® distribütörünüzden temin edilebilir

LUMEX® G

# İşleme

- Olağanüstü çeşitlilikte işleme seçenekleri


testereyle kesme


kontur kesim


dijital baskı


soğuk bükme

termoform


yapıştırma

- Her bir işleme adımına ilişkin ayrıntılı bilgi ve öneriler işleme talimatlarında yer almaktadır.

Termoformlanmış LUMEX®